

LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 40°

neva
lux

INSERT B-2T

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nealux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	2 tubes, faisceau étroit 40°				
Source	woocommerce				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nealux				
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	581 x 32 x 24 mm	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C
Puissance	29.1 W	Flux lumineux	4517 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	38°	Matériau du cache	PMMA
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire	155 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage
Courant nominal LED	300 mA	DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
		Gradation DALI	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221905

Typ

LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss