

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

600 x 82 mm



zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Hauteur de montage	< 4 m	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Avec éclairage de secours	Non
Fabricant	Nevalux	Avec capteur de lumière	Oui	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Dimensions Ø x H	600 x 82 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Longueur de suspension	1500 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
Puissance	48 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Flux lumineux	5250 lm (Down 3500, Up 1750)	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Courant nominal LED	1300 mA	Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°	Type de montage	Suspension au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire	109 lm/W	Couleur	Blanc
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 18	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360°	CERTIFICATS ET EPREL			
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)				

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222059

Typ

zwena connect HF P600 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss