

PD IR 4360-8 KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086213

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086213

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841086213	Scalabilità elettronica	No
Numero materiale	110092790	Scalabilità meccanica	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX UP WS	Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-8 KNX - inc. bianco	Zone di commutazione	492 zone di commutazione
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	2 – 4 m
Gruppo di sconto	PK	Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)
Origine	Steinel Excel	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Stato del prodotto	Normale	Nevalux tecnologia del sensore	KNX
Produttore	Steinel	CONNETTIVITÀ	
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master
Dimensioni L × P × A	69 x 109 x 109 mm	Collegamento in rete tramite	Cavo
Dimensioni Ø × A	109 x 69 mm	Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte
UI1 peso netto	0.149	Con accoppiatore bus	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Con sensore di movimento	Sì	Funzioni	
Angolo di rilevamento	360 °	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	
Protezione anti-intrusione	Sì	Impostazioni tramite	Smart Remote Software ETS Bus
Mascheramento per segmenti	Sì	Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
		Materiale della copertura	altro
		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
		Colore	bianco
		Colore RAL	9010
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No

PD IR 4360-8 KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086213

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086213

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086213

EAN

4007841086213

Typ

PD IR 4360-8 KNX - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss