

LED Insert B900 TW DALI DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

861 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B900 TW DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	Optique diffuse						
Source	woocommerce						
Statut du produit	Normal						
Fabricant	Nevalux						
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions L x l x H	861 x 35 x 40.5 mm	Température de couleur	2700...6500 K	Indice de protection	IP20		
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I		
		Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C		
		Flux lumineux	2449 lm	Matériau du boîtier	Aluminium		
		Angle de faisceau	120°	Matériau du cache	PMMA		
		Efficacité lumineuse du luminaire	138 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage		
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium		
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Puissance	17.7 W	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Garantie fabricant	5 ans		
Appareillage remplaçable	Oui	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL			
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D		
Courant nominal LED	540 mA	Avec éclairage de secours	Non				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION							
Avec détecteur de mouvement	Non						

LED Insert B900 TW DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221687

Typ

LED Insert B900 TW DALI DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss