

elani C3200 TW

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani C3200 TW

ELANI


Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Lichtsensor		Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
Quelle	woocommerce	LICHTTECHNIK			GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	3000...5600 K		Schutzart	IP20	
Hersteller	Nevalux	Farbabweichung LED	SDCM3		Schutzklasse	I	
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89		Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Abmessungen L × B × H	3140 x 60 x 80 mm	Leuchtmittel	LED		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
ELEKTRIK		Lichtstrom	8792 lm		Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	105°		Montageart	Decke / Wand Aufputz	
Leistung	78.5 W	Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W		Farbe	Aluminium	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 24		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER			Herstellergarantie	5 Jahre	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN			ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja		EPREL	E	
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Mit Notlicht	Nein		Energieeffizienzklasse		

elani C3200 TW

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	sonstige
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221143

Typ

elani C3200 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss