

ayana connect PIR P440 4K

AYANA

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect PIR P440 4K

AYANA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		
Source	woocommerce	
Statut du produit	Normal	
Fabricant	Nevalux	
DIMENSIONS		
Dimensions Ø x H	440 x 95 mm	
Longueur de suspension	2000 mm	
ÉLECTRICITÉ		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	
Puissance	43 W	
Appareillage remplaçable	Oui	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		
Technologie de capteur	infrarouge passif	
Avec détecteur de mouvement	Oui	
Angle de détection	360°	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	

Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
Avec capteur de lumière	Oui
CONNECTIVITÉ	
Avec commande réseau radio	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)
Angle de faisceau	105°
Efficacité lumineuse du luminaire	121 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 22
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	70000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui

Avec éclairage de secours	Non
Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Régulation à flux lumineux constant	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de montage	Suspension au plafond
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

ayana connect PIR P440 4K

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221156

Typ

ayana connect PIR P440 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss