

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

neva
lux

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	1 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No

TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, Acceso / Spento
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi\nModo semiautomatico/automatico\nScenario luminoso\nManuale ON / ON-OFF\nFunzione di gruppo vicino\nModalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni\ncorridoio / pianerottolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	4007841057978
Typ	Hallway COM1 - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	