

iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

- Le luminaire iFux CityStreet 4 est un luminaire d'éclairage public intelligent et fonctionnel de la dernière génération. Il convainc par une très bonne protection contre la corrosion et de meilleures caractéristiques d'entretien. Il dispose d'une luminosité réglable pour la lumière principale et la lumière d'orientation et d'un détecteur de mouvement incorporé. Grâce à la communication radio intégrée, un réseau intelligent avec plusieurs luminaires peut être facilement mis en place. En conjonction avec la fonction de voisin, la lumière se précipite devant l'utilisateur. Les vieux luminaires peuvent être remplacés sans avoir à refaire le câblage. Des candélabres de diamètre variable assurent une utilisation universelle.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	Faisceau large DM10, 28W	Portée tangentielle	10 m	Avec commande d'éclairage programmée	Oui, y compris le GPS
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	E-Save	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière	Oui	Résistance aux chocs	IK09
Fabricant	Nevalux	CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP66
DIMENSIONS		Avec commande réseau radio	Oui	Classe de protection	II
Dimensions L x l x H	458 x 240 x 100 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	-30...55 °C
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm	Température de couleur	3000...3000 K	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	70-79	Matériau du cache	Verre transparent
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Flux lumineux	3976 lm	Type de montage	Mât montage vertical/latéral
Puissance	28 W	Angle de faisceau	Medium	Couleur	Anthracite
Facteur de puissance	0.92	Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED (25 °C)	100000 h	Avec câble de raccordement	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Angle de détection	100°	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	A++, A+, A (LED)

iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221468

Typ **iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss