

# L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

neva  
lux

- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %
- Dauerlicht individuell schaltbar (optional)
- UV-beständiges Material

134 x 110 x 110 mm



L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Technische Daten

|                              |                                              |                             |                                                                                    |                                |                                                                         |                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION               |                                              | VERNETZUNG                  |                                                                                    | Mit Fernbedienung              |                                                                         | Nein                                           |
| Quelle                       | woocommerce                                  | Vernetzung                  | Ja                                                                                 | Dämmerungseinstellung Teach    |                                                                         | Ja                                             |
| Produktstatus                | Normal                                       | Vernetzung via              | Bluetooth Mesh Connect                                                             | Grundlichtfunktion in Prozent  |                                                                         | 0 %                                            |
| Hersteller                   | Nevalux                                      | Slave-Betrieb einstellbar   | Ja                                                                                 | Grundlichtfunktion Prozent von |                                                                         | 0                                              |
| ABMESSUNGEN                  |                                              | LICHTTECHNIK                |                                                                                    | GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                                         |                                                |
| Abmessungen L × B × H        | 134 x 110 x 110 mm                           | Effizienz                   | 35 lm/W                                                                            | Schlagfestigkeit               |                                                                         | IK03                                           |
| ELEKTRIK                     |                                              | Farbtemperatur              | 3000 K                                                                             | Schutzart                      |                                                                         | IP44                                           |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                     | Farbwiedergabeindex         | = 82                                                                               | Schutzklasse                   |                                                                         | II                                             |
| Leistung                     | 9,1 W                                        | Leuchtmittel                | LED nicht austauschbar                                                             | Umgebungstemperatur            |                                                                         | -20 – 40 °C                                    |
| SENSORIK                     |                                              | Socket                      | Ohne                                                                               | Werkstoff des Gehäuses         |                                                                         | Kunststoff                                     |
| Montagehöhe max.             | 2,50 m                                       | LED-Kühlsystem              | Passive Thermo Control                                                             | Werkstoff der Abdeckung        |                                                                         | Kunststoff opal                                |
| Sensortechnologie            | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)      | Softlichtstart              | Ja                                                                                 | Montageort                     |                                                                         | Wand                                           |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                           | LEBENSDAUER                 |                                                                                    | Anwendung Ort                  |                                                                         | Außenbereich                                   |
| Öffnungswinkel               | 160 °                                        | Lebensdauer LED max. °C     | 50000 Std                                                                          | Montageart                     |                                                                         | Aufputz                                        |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                                           | Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std                                                                        | Anwendung Raum                 | Außenbereich\nGarten\nHauseingang\n & Einfahrt\nRund ums Haus\nTerrasse |                                                |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                           | EINSTELLUNGEN               |                                                                                    | Farbe                          |                                                                         | Schwarz                                        |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Ja                                           | Dämmerungsschalter          | Ja                                                                                 | LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                                         |                                                |
| Reichweite Detail            | Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen | Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                                                        | Herstellergarantie             |                                                                         | 3 Jahre                                        |
| Reichweite radial            | r = 5 m (35 m²)                              | Zeiteinstellung             | 5 s – 60 Min.                                                                      | Inkl. Hausnummernbogen         |                                                                         | Nein                                           |
| Reichweite tangential        | r = 5 m (35 m²)                              | Grundlichtfunktion          | Ja                                                                                 | ZERTIFIKATE & EPREL            |                                                                         |                                                |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 2,50 m                                | Grundlichtfunktion Zeit     | 10 Sek. - 60 Min.                                                                  | EPREL-kategorie                |                                                                         | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m                                          | Funktionen                  | Bewegungssensor\nAufruf von programmierten Lichtszenen\nNachtsparmodus\nLichtszene |                                |                                                                         |                                                |
|                              |                                              | Einstellungen via           | Connect Bluetooth Mesh\nApp\nSmartphone\nTablet                                    |                                |                                                                         |                                                |

L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2,50 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                             | BEZEICHNUNG           | KATEGORIE         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <div>4007841088620</div> | Funkschalter TapDuo C | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841085704

Typ

L 840 SC schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss