

LED Insert B1200 HO 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1200 HO 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	HO, Optique diffuse
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1141 x 35 x 40.5 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	43.6 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	325 mA
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non

Nevalux technologie de capteur		DALI 2
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		
Température de couleur		4000 K
Indice de rendu des couleurs		80-89
Ampoule		LED
Flux lumineux		5749 lm
Angle de faisceau		120°
Efficacité lumineuse du luminaire		132 lm/W
DURÉE DE VIE		
Durée de vie LED (25 °C)		72000 h
RÉGLAGES		
Gradation DALI		Oui
Avec éclairage de secours		Non

Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Indice de protection		IP20
Classe de protection		I
Température ambiante		-25...55 °C
Matériau du boîtier		Aluminium
Matériau du cache		PMMA
Type de montage		Insert d'éclairage
Couleur		Aluminium
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant		5 ans
CERTIFICATS ET EPREL		
Classe d'efficacité énergétique EPREL		D

LED Insert B1200 HO 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221254

Typ

LED Insert B1200 HO 4K DALI DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss