

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

neva
lux

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	726 x 310 x 1954 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	80 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360°
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh

Mit Lichtsensor	Ja
VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	10400 lm (Down 3850, Up 6550)
Ausstrahlungswinkel	Down 80°, Up 115°
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Entblendungswert	UGR < 18
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Mit Schalter	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Stand Boden
Farbe	weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	D

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle

BESTELLANGABEN Art.-Nr.221987 Typnefera S V2 Connect 4K	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--