

LED Insert B450 3K DALI 40°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

441 x 32 x 24 mm



LED Insert B450 3K DALI 40°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	Faisceau étroit 40°				
Source	woocommerce				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux				
DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	441 x 32 x 24 mm				
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz				
Puissance	11.0 W				
Appareillage remplaçable	Oui				
Type de câblage	convient pour câblage traversant				
Courant nominal LED	300 mA				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Avec détecteur de mouvement	Non				
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Température de couleur		3000 K			
Indice de rendu des couleurs		80-89			
Ampoule		LED			
Flux lumineux		1740 lm			
Angle de faisceau		38°			
Efficacité lumineuse du luminaire		158 lm/W			
DURÉE DE VIE					
Durée de vie LED (25 °C)		72000 h			
RÉGLAGES					
Gradation DALI		Oui			
Avec éclairage de secours		Non			
BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Indice de protection		IP20			
Classe de protection		I			
Température ambiante		-25...55 °C			
Matériau du boîtier		Aluminium			
Matériau du cache		PMMA			
Type de montage		Insert d'éclairage			
Couleur		Aluminium			
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
Garantie fabricant		5 ans			
CERTIFICATS ET EPREL					
Classe d'efficacité énergétique EPREL		C			

LED Insert B450 3K DALI 40°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221737

Typ

LED Insert B450 3K DALI 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss