

nayo P 4K

NAYO P 4K

neva
lux

1190 x 160 x 30 mm



nayo P 4K

NAYO P 4K

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Parts directe/indirecte réglables séparément	
Source	woocommerce	Température de couleur	4000 K		Non
Statut du produit	Normal	Écart chromatique LED	SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Fabricant	Nevalux	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Dimensions L x l x H	1190 x 160 x 30 mm	Flux lumineux	6700 lm (Down 3400, Up 3300)	Classe de protection	I
Longueur de suspension	1500 mm	Angle de faisceau	Down 50°, Up 115°	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Efficacité lumineuse du luminaire	112 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Valeur d'éblouissement	UGR < 10	Matériau du cache	Optique Darklight
Puissance	60 W	DURÉE DE VIE		Type de montage	Suspension au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Couleur	Blanc
Type de câblage	câblage traversant inclus	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec capteur de lumière	Non				

nayo P 4K

NAYO P 4K

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220175

Typ nayo P 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss