

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

neva
lux

- Zur perfekten Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als einfache Sensor-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR < 18)
- Wahlweise in der Lichtfarbe 4000K oder mit manuell einstellbarer Lichtfarbe 3000K bis 5700K (CCT)
- Hochwertige Verarbeitung

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor	Ja
Produktstatus	Normal	VERNETZUNG	
Hersteller	Nevalux	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK	
Abmessungen L x B x H	726 x 310 x 1954 mm	Farbtemperatur	3000...5700 K
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89
Leistung	80 W	Leuchtmittel	LED
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	10400 lm (Down 3850, Up 6550)
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	Down 80°, Up 115°
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 18
Erfassungswinkel	360°	LEBENSDAUER	
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)	EINSTELLUNGEN	
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Dimmung DALI	Ja
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
		Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
		Mit Schalter	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Schutzklasse	I
		Umgebungstemperatur	-20...45 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
		Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
		Montageart	Stand Boden
		Farbe	weiss
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		EPREL Energieeffizienzklasse	D

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222043

Typnefera S V2 Connect CCT

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss