

elani P3200 4K

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 4K

ELANI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Non	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Parts directe/indirecte réglables séparément		Oui
Statut du produit	Normal	Température de couleur		4000 K	Régulation à flux lumineux constant		Oui
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED		SDCM3			
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L × l × H	3140 x 60 x 80 mm	Ampoule		Oui, LED-System	Indice de protection		IP20
Longueur de suspension	2000 mm	Flux lumineux		12560 lm (Down 8164, Up 4396)	Classe de protection		II
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau		Down 105°, Up 115°	Température ambiante		-20...45 °C
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire		129 lm/W	Matériau du boîtier		Aluminium
Puissance	97 W	Valeur d'éblouissement		UGR < 22	Matériau du cache		Verre acrylique opale
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE			Type de montage		Suspension au plafond
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)		70000 h	Couleur		Aluminium
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI		Oui	Garantie fabricant		5 ans
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Avec éclairage de secours		Non	CERTIFICATS ET EPREL		
					Classe d'efficacité énergétique EPREL		D

elani P3200 4K

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	Autre
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221112

Typ

elani P3200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss