

zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

600 x 82 mm



zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Avec éclairage de secours	Non
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière	Non	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
Dimensions Ø × H	600 x 82 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Longueur de suspension	1500 mm	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	5250 lm (Down 3500, Up 1750)	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°	Type de montage	Suspension au plafond
Puissance	48 W	Efficacité lumineuse du luminaire	109 lm/W	Couleur	Blanc
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 18	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Courant nominal LED	1300 mA	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui		

zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220578	zwena DALI P350 4K	
 220580	zwena DALI P450 4K	
 220584	zwena DALI P900 4K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220582

Typ

zwena DALI P600 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss