

# LED Insert B1200-2T 4K DALI 40°

INSERT B-2T

**neva**  
**lux**

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



## LED Insert B1200-2T 4K DALI 40°

INSERT B-2T

## Caractéristiques techniques

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| IDENTIFICATION                              |                                  |
| Variante                                    | 2 tubes, faisceau étroit 40°     |
| Source                                      | woocommerce                      |
| Statut du produit                           | Normal                           |
| Fabricant                                   | Nevalux                          |
| DIMENSIONS                                  |                                  |
| Dimensions L x l x H                        | 1141 x 32 x 24 mm                |
| ÉLECTRICITÉ                                 |                                  |
| Raccordement secteur                        | 220...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Puissance                                   | 58.2 W                           |
| Appareillage remplaçable                    | Oui                              |
| Type de câblage                             | convient pour câblage traversant |
| Courant nominal LED                         | 300 mA                           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                    |                                  |
| Avec détecteur de mouvement                 | Non                              |
| Nevalux technologie de capteur              |                                  |
| DALI 2                                      |                                  |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                       |                                  |
| Température de couleur                      | 4000 K                           |
| Indice de rendu des couleurs                | 80-89                            |
| Ampoule                                     | LED                              |
| Flux lumineux                               | 9582 lm                          |
| Angle de faisceau                           | 38°                              |
| Efficacité lumineuse du luminaire           | 165 lm/W                         |
| DURÉE DE VIE                                |                                  |
| Durée de vie LED (25 °C)                    | 72000 h                          |
| RÉGLAGES                                    |                                  |
| Gradation DALI                              | Oui                              |
| Avec éclairage de secours                   | Non                              |
| Adapté à la configuration en ligne continue |                                  |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                         |                                  |
| Indice de protection                        | IP20                             |
| Classe de protection                        | I                                |
| Température ambiante                        | -25...55 °C                      |
| Matériau du boîtier                         | Aluminium                        |
| Matériau du cache                           | PMMA                             |
| Type de montage                             | Insert d'éclairage               |
| Couleur                                     | Aluminium                        |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE         |                                  |
| Garantie fabricant                          | 5 ans                            |
| CERTIFICATS ET EPREL                        |                                  |
| Classe d'efficacité énergétique EPREL       | C                                |

# LED Insert B1200-2T 4K DALI 40°

INSERT B-2T

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                      | CATÉGORIE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Détecteur de mouvement |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Eclairage de secours   |
|  221963   | LED Insert M-Set 3SK             | Kit de montage         |
|  221964  | LED Insert M-Set 3S              | Kit de montage         |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit de montage         |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221308

Typ

LED Insert B1200-2T 4K DALI 40°

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss