

L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

neva
lux

- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 0 à 100 % par réglage
- éclairage permanent commutable individuellement (en option)
- Matériau résistant aux UV

134 x 110 x 110 mm



L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Bluetooth Mesh Connect		Régla ­ ges via		Connect Bluetooth	
Source	woocommer ­ ce	Mode esclave réglable	Oui	Avec télécom ­ mande		Mesh\Appli ­ cation\Smartphone\Tablet	Non
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach			Oui
Fabricant	Nevalux	Efficacité	35 lm/W	Fonction lumière de base en pourcentage			0 %
DIMENSIONS		Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de			0
Dimensions L x l x H	134 x 110 x 110 mm	Indice de rendu des couleurs	= 82	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs			IK03
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	sans	Indice de protection			IP44
Puissance	9,1 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection			II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Température ambiante			-20 – 40 °C
Hauteur de montage max.	2,50 m	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier			Matière plastique
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache			Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage			mur
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		Lieu d'application			Extérieur
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage			En saillie
Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce		extérieur\njardin\nentrée\nCour et allée\ntout autour du bâtiment\nterrasse / balcon	
Évolutivité mécanique	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur			noir
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Durée fonction lumière de base	10 s - 60 min	Garantie fabricant			3 ans
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement\nSélection des scénarios d'éclairage programmés\nMode économique nocturne\nScénario d'éclairage	Plaque de numéro de maison incluse			Non
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m						
Hauteur de montage optimale	2 m						
CONNECTIVITÉ							
Mise en réseau	Oui						

L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841085704

Typ

L 840 SC schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss