

elani C2400 4K

ELANI

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani C2400 4K

ELANI

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	2400 x 60 x 80 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2

Mit Lichtsensor	Nein
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	6720 lm
Ausstrahlungswinkel	105°
Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W
Entblendungswert	UGR < 24
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke / Wand Aufputz
Farbe	Aluminium
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E

elani C2400 4K

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	sonstige
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221135

Typ

elani C2400 4K

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss