

iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master GPS



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

- Le luminaire iFux CityStreet 4 est un luminaire d'éclairage public intelligent et fonctionnel de la dernière génération. Il convainc par une très bonne protection contre la corrosion et de meilleures caractéristiques d'entretien. Il dispose d'une luminosité réglable pour la lumière principale et la lumière d'orientation et d'un détecteur de mouvement incorporé. Grâce à la communication radio intégrée, un réseau intelligent avec plusieurs luminaires peut être facilement mis en place. En conjonction avec la fonction de voisin, la lumière se précipite devant l'utilisateur. Les vieux luminaires peuvent être remplacés sans avoir à refaire le câblage. Des candélabres de diamètre variable assurent une utilisation universelle.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	Faisceau étroit DN10, 60W		
Source	woocommerce		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Nevalux		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	458 x 240 x 100 mm		
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz		
Puissance	60 W		
Facteur de puissance	0.92		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	100°		
		Portée tangentielle	10 m
		Nevalux technologie de capteur	E-Save
		Avec capteur de lumière	Oui
		CONNECTIVITÉ	
		Avec commande réseau radio	Oui
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Température de couleur	3000...3000 K
		Indice de rendu des couleurs	70-79
		Flux lumineux	8520 lm
		Angle de faisceau	Narrow
		Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W
		DURÉE DE VIE	
		Durée de vie LED (25 °C)	100000 h
		RÉGLAGES	
		Gradation DALI	Oui
		Avec commande d'éclairage programmée	Oui, y compris le GPS
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK09
		Indice de protection	IP66
		Classe de protection	II
		Température ambiante	-30...55 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Verre transparent
		Type de montage	Mât montage vertical/latéral
		Couleur	Anthracite
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Avec câble de raccordement	Oui
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	A++, A+, A (LED)

iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221471

Typ **iFux CityStreet4 Connect 60W DN10 3K Master GPS**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss