

fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

155 x 111 mm



fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Origine	woocommerce	Con sensore di movimento	No	Dimmerazione DALI	No
Stato del prodotto	Normale	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Successore	221447	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP20
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	4000 K	Classe di protezione	II
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	-20...40 °C
Dimensioni Ø x A	155 x 111 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Foro di perforazione	125 mm	Lampadina	LED	Materiale della copertura	Diffusore opale
ELETTRICO		Flusso luminoso	1400 lm	Tipo di montaggio	incasso a soffitto
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	70°	Colore	Bianco
Potenza	15 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	93 lm/W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Alimentatore sostituibile	Sì	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Garanzia del produttore	5 anni
Tipo di cablaggio	terminale	DURATA		CERTIFICATI ED EPREL	
Corrente nominale LED	350 mA	Durata LED (25 °C)	50000 h	Classe di efficienza energetica EPREL	F

fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220432	fayola 100 On-Off 4K	
 220434	fayola 150 On-Off 4K	
 220435	fayola 175 On-Off 4K	
 220436	fayola 205 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220433

Typ

fayola 125 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss