

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

- Le luminaire iFux CityStreet 4 est un luminaire d'éclairage public intelligent et fonctionnel de la dernière génération. Il convainc par une très bonne protection contre la corrosion et de meilleures caractéristiques d'entretien. Il dispose d'une luminosité réglable pour la lumière principale et la lumière d'orientation et d'un détecteur de mouvement incorporé. Grâce à la communication radio intégrée, un réseau intelligent avec plusieurs luminaires peut être facilement mis en place. En conjonction avec la fonction de voisin, la lumière se précipite devant l'utilisateur. Les vieux luminaires peuvent être remplacés sans avoir à refaire le câblage. Des candélabres de diamètre variable assurent une utilisation universelle.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	Faisceau étroit DN10, 28W		
Source	woocommerce		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Nevalux		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	458 x 240 x 100 mm		
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz		
Puissance	28 W		
Facteur de puissance	0.92		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	100°		
	Portée tangentielle	10 m	
	Nevalux technologie de capteur	E-Save	
	Avec capteur de lumière	Oui	
CONNECTIVITÉ			
	Avec commande réseau radio	Oui	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
	Température de couleur	3000...3000 K	
	Indice de rendu des couleurs	70-79	
	Flux lumineux	3976 lm	
	Angle de faisceau	Narrow	
	Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W	
DURÉE DE VIE			
	Durée de vie LED (25 °C)	100000 h	
RÉGLAGES			
	Gradation DALI	Oui	
	Avec commande d'éclairage programmée	Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
	Résistance aux chocs	IK09	
	Indice de protection	IP66	
	Classe de protection	II	
	Température ambiante	-30...55 °C	
	Matériau du boîtier	Aluminium	
	Matériau du cache	Verre transparent	
	Type de montage	Mât montage vertical/latéral	
	Couleur	Anthracite	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
	Garantie fabricant	5 ans	
	Avec câble de raccordement	Oui	
CERTIFICATS ET EPREL			
	Classe d'efficacité énergétique EPREL	A++, A+, A (LED)	

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221190

Typ **iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss