

Dual HF COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841002978

74 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002978

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841002978
Materialnummer	110011582
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER DUAL HF COM1
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	Dual HF COM1 - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	74 x 120 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.2
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Einschaltstrom maximal	800 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang 360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)
Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Dual HF COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002978

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



74 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Dual HF COM1 - Unterputz

EAN 4007841002978

PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung

Dual HF COM1 - Unterputz

EAN 4007841002978

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter



Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

Dual HF COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002978

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002978

EAN

4007841002978

Typ

Dual HF COM1 - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss