

aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

500 x 118 mm



aluna connect PIR P500 TW

ALUNA


Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh		Con luce di emergenza				
Origine	woocommerce					Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No		
Stato del prodotto	Normale			Con sensore di luce		Si				
Produttore	Nevalux							Con controllo luce a programma		Si
DIMENSIONI				CONNETTIVITÀ						
				Con controllo di rete radio		Si		Regolazione a flusso luminoso costante		Si
DIMENSIONI				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni Ø x A	500 x 118 mm			Temperatura di colore		3000...5600 K		Grado di protezione		IP20
Lunghezza di sospensione	2000 mm			Deviazione cromatica LED		SDCM3		Classe di protezione		I
ELETTRICO				Indice di resa cromatica		80-89		Temperatura ambiente		-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz			Lampadina		LED		Materiale dell'alloggiamento		Acciaio
Potenza	43 W			Flusso luminoso		5200 lm (Down 4470, Up 730)		Materiale della copertura		Vetro acrilico opale
Alimentatore sostituibile	Si			Angolo del fascio		105°		Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante			Efficienza luminosa dell'apparecchio		121 lm/W		Colore		Bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Valore di abbagliamento		UGR < 22		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
				DURATA				Garanzia del produttore		5 anni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi			Durata LED (25 °C)		70000 h		CERTIFICATI ED EPREL		
Con sensore di movimento	Si			IMPOSTAZIONI				Classe di efficienza energetica EPREL		E
Angolo di rilevamento	360°			Dimmerazione DALI		Si				
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)									
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)									
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)									

aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221389

Typ

aluna connect PIR P500 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss