

anele connect C595

ANELE CONNECT

neva
lux

Codice prodotto **221567**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con rilevatore di movimento e potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento per il montaggio sopra l'intonaco e molle di installazione per controsoffitti disponibili come accessori
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C595

ANELE CONNECT

Codice prodotto 221567

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Adatto per configurazione a linea continua		No
Dimensioni L × P × A	595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)	Con controllo di rete radio	Sì	Con controllo luce a programma		Sì
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione		IP20
Potenza	33 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Classe di protezione		I
Alimentatore sostituibile	Sì	Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente		-20...45 °C
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso	3960 lm	Materiale della copertura		Vetro acrilico microprismatico
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Angolo del fascio	90°	Tipo di montaggio		Incasso a soffitto
Con sensore di movimento	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W	Colore		bianco
Angolo di rilevamento	360 °	Valore di abbagliamento	UGR < 19	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURATA		Garanzia del produttore		5 anni
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Durata LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATI ED EPREL		
Altezza di montaggio	< 10 m	IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL		E
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Dimmerazione DALI	Sì			
Con sensore di luce	Sì	Con luce di emergenza	No			

anele connect C595

ANELE CONNECT

Codice prodotto 221567

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

anele connect C595

Codice prodotto 221567

ANELE CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221638	anele APG 595	Scatola di montaggio
 221639	anele APG 620	Scatola di montaggio
 221640	anele DEF	kit di fissaggio
 221641	anele P-Set	Sospensione a fune
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
		

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221567

Typanele connect C595

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss