

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

- Le projecteur intelligent nyota de nevalux fait de la rénovation de grands halls industriels, logistiques et de foires un simple jeu d'enfant. Les anciens projecteurs peuvent être facilement remplacés par de nouveaux luminaires. On obtient ainsi le système de gestion de l'éclairage le plus moderne de notre époque. Lors de la mise en service, des groupes sont formés, des temporisations sont définies et la luminosité est déterminée pour la régulation constante de la lumière. Des économies d'énergie de plus de 80% par rapport aux anciennes technologies sont à l'ordre du jour. La protection contre les jets d'eau IP65 combinée au degré de résistance aux chocs IK09 rend ce luminaire presque indestructible.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Source	woocommerce	Hauteur de montage	< 10 m
Statut du produit	Normal	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Fabricant	Nevalux	Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
DIMENSIONS		Avec capteur de lumière	Oui
Dimensions Ø × H	400 x 166 mm	CONNECTIVITÉ	
ÉLECTRICITÉ		Avec commande réseau radio	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Puissance	200 W	Température de couleur	4000 K
Appareillage remplaçable	Oui	Écart chromatique LED	SDCM3
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Indice de rendu des couleurs	80-89
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED
Technologie de capteur	infrarouge passif	Flux lumineux	32000 lm
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle de faisceau	90°
Angle de détection	360°	Efficacité lumineuse du luminaire	160 lm/W
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Valeur d'éblouissement	UGR < 22
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	DURÉE DE VIE	
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
		RÉGLAGES	
		Gradation DALI	Oui
		Avec éclairage de secours	Non
		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK09
		Indice de protection	IP65
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...50 °C
		Matériau du boîtier	Acier
		Matériau du cache	Lentille transparente
		Type de montage	Apparent au plafond /mur/suspension
		Couleur	Noir
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221516

Typ

nyota connect C400 4K 90

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss