

nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

neva
lux

1203 x 52 x 1960 mm



nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Angle de détection	360°	Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui
Statut du produit	Normal	Portée présence	Ø 3 m	Avec interrupteur	Oui
Successeur	221486	Avec capteur de lumière	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Température de couleur	3000...6000 K	Classe de protection	I
Dimensions L x l x H	1203 x 52 x 1960 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du cache	Optique Darklight
Puissance	80 W	Flux lumineux	8000 lm (Down 2000, Up 6000)	Type de montage	Sur embase au sol
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	Down 80°, Up 140°	Couleur	Blanc
Courant nominal LED	450 mA / 1600 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	100 lm/W	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement	UGR < 12	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		CERTIFICATS ET EPREL	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220604

Typ

nayo SN TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss