

# aluna DALI P500 TW

ALUNA

neva  
lux

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

500 x 118 mm



aluna DALI P500 TW

ALUNA

## Technische Daten

## IDENTIFIKATION

|               |            |
|---------------|------------|
| Quelle        | woocomerce |
| Produktstatus | Normal     |
| Hersteller    | Nevalux    |

## ABMESSUNGEN

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Abmessungen Ø x H | 500 x 118 mm |
| Pendellänge       | 2000 mm      |

## ELEKTRIK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           |
| Leistung                     | 43 W                               |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung |

## SENSORIK

Mit Bewegungsmelder Nein

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Nevalux Sensortechnologie | DALI 2, Ein / Aus |
| Mit Lichtsensor           | Nein              |

LICHTTECHNIK

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur        | 3000...5600 K               |
| Farbabweichung LED    | SDCM3                       |
| Farbwiedergabeindex   | 80-89                       |
| Leuchtmittel          | LED                         |
| Lichtstrom            | 5200 lm (Down 4470, Up 730) |
| Ausstrahlungswinkel   | 105°                        |
| Leuchtenlichtausbeute | 121 lm/W                    |
| Entblendungswert      | UGR < 22                    |

## LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C) **70000 h**

## EINSTELLUNGEN

|              |    |
|--------------|----|
| Dimmung DALI | Ja |
|--------------|----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Notlicht            | Nein |
| Direkt-/Indirektanteile | Nein |

## GEHÄUSE & MATERIAL

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Schutzart               | IP20           |
| Schutzklasse            | I              |
| Umgebungstemperatur     | -20...45 °C    |
| Werkstoff des Gehäuses  | Stahl          |
| Werkstoff der Abdeckung | Acrylglas opal |
| Montageart              | Decke Pendel   |
| Farbe                   | weiss          |

## LIEFERUMFANG & GARANTIE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
|--------------------|---------|

## ZERTIFIKATE &amp; EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse

aluna DALI P500 TW

ALUNA

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                           | BEZEICHNUNG                  | KATEGORIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|  221103 | ayana Diffusor 440 CDP       | Abdeckung |
|  221108 | Emergency Package 1h (Astra) | Notlicht  |
|  221844 | aluna Color RAL_NCS_0500     | sonstige  |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221415

Typ

aluna DALI P500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss