

elani C1500 TW

ELANI

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani C1500 TW

ELANI

Technische Daten



IDENTIFIKATION		Mit Lichtsensor		Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
Quelle	woocommerce	LICHTTECHNIK					
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	3000...5600 K				
Hersteller	Nevalux	Farbabweichung LED	SDCM3				
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89				
Abmessungen L x B x H	1500 x 60 x 80 mm	Leuchtmittel	LED				
ELEKTRIK		Lichtstrom	4200 lm				
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	105°				
Leistung	37.5 W	Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W				
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 24				
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung					
SENSORIK		LEBENSDAUER					
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h				
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	EINSTELLUNGEN					
		Dimmung DALI	Ja				
		Mit Notlicht	Nein				

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke / Wand Aufputz
Farbe	Aluminium
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E

elani C1500 TW

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Abdeckung
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221132

Typ

elani C1500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss