

LED Insert B1200-2T 3K DALI 110°

INSERT B-2T

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200-2T 3K DALI 110°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	2 tubes, faisceau large						
Source	woocommerce						
Statut du produit	Normal						
Fabricant	Nevalux						
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm	Température de couleur		3000 K	Indice de protection		IP20
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs		80-89	Classe de protection		I
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule		LED	Température ambiante		-25...55 °C
Puissance	58.5 W	Flux lumineux		9284 lm	Matériau du boîtier		Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau		110°	Matériau du cache		PMMA
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire		159 lm/W	Type de montage		Insert d'éclairage
Courant nominal LED	300 mA	DURÉE DE VIE			Couleur		Aluminium
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)		72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES			Garantie fabricant		5 ans
		Gradation DALI		Oui	CERTIFICATS ET EPREL		
		Avec éclairage de secours		Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL		C

LED Insert B1200-2T 3K DALI 110°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221315

Typ

LED Insert B1200-2T 3K DALI 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss