

fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

neva
lux

FAYOLA MF1 IP65

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF1 IP65

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Nein
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Nevalux	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP65
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur	1800...3000 K	Schutzklasse	II
Abmessungen Ø x H	90 x 56 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Bohrloch	75 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Reflektor
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	470 lm	Montageart	Decke Einbau
Leistung	8 W	Ausstrahlungswinkel	60°	Farbe	weiss
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	59 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	Abschluss	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
LED Nennstrom	350 mA	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
				EPREL	G
				Energieeffizienzklasse	

fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF1 IP65

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	220447
Typ	fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	