

zwena DALI C600 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

600 x 82 mm



zwena DALI C600 4K

ZWENA CONNECT C

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	600 x 82 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	48 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	1300 mA

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	DALI 2

Avec capteur de lumière	Non
-------------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	5250 lm (Down 3500, Up 1750)
Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°
Efficacité lumineuse du luminaire	109 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 18

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Oui
----------------	-----

Avec éclairage de secours	Non
---------------------------	-----

Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
--	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de montage	Apparent au plafond /mur
Couleur	Blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
---------------------------------------	---

zwena DALI C600 4K

ZWENA CONNECT C

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220570	zwena DALI C350 4K	
 220572	zwena DALI C450 4K	
 220576	zwena DALI C900 4K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220574

Typ

zwena DALI C600 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss