

zwena connect LS P600 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

600 x 82 mm



zwena connect LS P600 4K

ZWENA CONNECT P


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Oui	Avec éclairage de secours		Non
Source	woocommerce	CONNECTIVITÉ			Parts directe/indirecte réglables séparément		Non
Statut du produit	Normal	Avec commande réseau radio		Oui	Avec commande d'éclairage programmée		Oui
Successeur	222055	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Régulation à flux lumineux constant		Oui
Fabricant	Nevalux	Température de couleur		4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Indice de protection		IP20
Dimensions Ø x H	600 x 82 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89	Classe de protection		I
Longueur de suspension	1500 mm	Ampoule		LED	Température ambiante		-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		5250 lm (Down 3500, Up 1750)	Matériau du boîtier		Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		Down 95°, Up 100°	Matériau du cache		Verre acrylique microprismatique
Puissance	48 W	Efficacité lumineuse du luminaire		109 lm/W	Type de montage		Suspension au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 18	Couleur		Blanc
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Courant nominal LED	1300 mA	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	Garantie fabricant		5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI		Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL		E
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh						

zwena connect LS P600 4K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221512

Typ

zwena connect LS P600 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss