

LED Insert B450 TW DALI 60°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

441 x 32 x 24 mm



LED Insert B450 TW DALI 60°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	Faisceau étroit 60°				
Source	woocommerce				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux				
DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	441 x 32 x 24 mm				
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	2700...6500 K	Indice de protection	IP20
Puissance	9.8 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Appareillage remplaçable	Oui	Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Flux lumineux	1563 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Courant nominal LED	270 mA	Angle de faisceau	60°	Matériau du cache	PMMA
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire	159 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage
Avec détecteur de mouvement	Non	DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium
		Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
		Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

LED Insert B450 TW DALI 60°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221746

Typ

LED Insert B450 TW DALI 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss