

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

neva
lux

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti
- Installazione a 2 o 3 fili

50 x 80 x 80 mm



IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A 50 x 80 x 80 mm

ELETTTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	200 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	6

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	1,20 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì

Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	$r = 4 \text{ m}$ (25 m²)
Portata tangenziale	$r = 20 \text{ m}$ (628 m²)
Zone di commutazione	96 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,10 – 1,20 m
Portata presenza	$r = 4 \text{ m}$ (25 m²)
Altezza di montaggio ottimale	1,2 m
Nevalux tecnologia del sensore	Accesso / Spento

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	No
----------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Tasto attivo / tasto inattivo\nModalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF

Impostazioni tramite	Telecomando\nPotenziometri\nSmart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo\ncorridoio / pianerottolo\nlocale multiuso / di servizio\ncucinette\nvano scala\nWC / docce\nInterni
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati KEMA

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,10 – 1,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessori
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessori
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033149

Typ

IR 180 UNIVERSAL weiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss