

aluna connect LS P630 TW

ALUNA

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect LS P630 TW

ALUNA


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Source	woocommerce	Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régulation à flux lumineux constant	Oui
Fabricant	Nevalux	Température de couleur	3000...5600 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP20
Dimensions Ø × H	630 x 118 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Longueur de suspension	2000 mm	Ampoule	LED	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Matériau du boîtier	Acier
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	105°	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Puissance	51 W	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Type de montage	Suspension au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 21	Couleur	Blanc
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non		

aluna connect LS P630 TW

ALUNA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221845	aluna Color RAL_NCS_Ø630	Autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222036

Typ

aluna connect LS P630 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss