

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841033859

126 x 65 mm



IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DETECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Régles via	
EAN UE1	4007841033859	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	
Numéro de matériel	110046127	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Avec télécommande	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI AP WS	Zones de commutation	280 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Fonction lumière de base en pourcentage	
Nom du produit fiche technique	IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base pourcentage de	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	
Groupe de remise	B	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	
Statut du produit	Normal	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Température ambiante	
Fabricant	Steinel	Mise en réseau via	Câble	Lieu de montage	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	
UE1 poids net	0.17	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau	
ÉLECTRICITÉ		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Application pièce	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	RÉGLAGES		Couleur	
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	5,00 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Garantie fabricant	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	
Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
Angle d'ouverture	45 °	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Certificats	
Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		
Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique	Non				


IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie


EAN 4007841033859

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033859

EAN

4007841033859

Typ

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss