

LED Insert B1200 TW DALI 40°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 TW DALI 40°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	
Variante	Faisceau étroit 40°								
Source	woocommerce								
Statut du produit	Normal								
Fabricant	Nevalux								
DIMENSIONS									
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm								
ÉLECTRICITÉ									
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz								
Puissance	26.0 W								
Appareillage remplaçable	Oui								
Type de câblage	convient pour câblage traversant								
Courant nominal LED	720 mA								
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Avec détecteur de mouvement	Non								
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE									
Température de couleur	2700...6500 K								
Indice de rendu des couleurs	80-89								
Ampoule	LED								
Flux lumineux	4081 lm								
Angle de faisceau	38°								
Efficacité lumineuse du luminaire	157 lm/W								
DURÉE DE VIE									
Durée de vie LED (25 °C)	72000 h								
RÉGLAGES									
Gradation DALI	Oui								
Avec éclairage de secours	Non								
BOÎTIER ET MATÉRIAU									
Indice de protection	IP20								
Classe de protection	I								
Température ambiante	-25...55 °C								
Matériau du boîtier	Aluminium								
Matériau du cache	PMMA								
Type de montage	Insert d'éclairage								
Couleur	Aluminium								
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE									
Garantie fabricant	5 ans								
CERTIFICATS ET EPREL									
Classe d'efficacité énergétique EPREL	C								

LED Insert B1200 TW DALI 40°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221304

Typ

LED Insert B1200 TW DALI 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss