

LED Insert B1200-2T 4K DALI 60°

INSERT B-2T

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200-2T 4K DALI 60°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		
Variante	2 tubes, faisceau étroit 60°	
Source	woocommerce	
Statut du produit	Normal	
Fabricant	Nevalux	
DIMENSIONS		
Dimensions L × l × H	1141 x 32 x 24 mm	
ÉLECTRICITÉ		
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	
Puissance	58.2 W	
Appareillage remplaçable	Oui	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	
Courant nominal LED	300 mA	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		
Avec détecteur de mouvement	Non	
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		
Température de couleur	4000 K	
Indice de rendu des couleurs	80-89	
Ampoule	LED	
Flux lumineux	9783 lm	
Angle de faisceau	60°	
Efficacité lumineuse du luminaire	168 lm/W	
DURÉE DE VIE		
Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	
RÉGLAGES		
Gradation DALI	Oui	
Avec éclairage de secours	Non	
Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Indice de protection		IP20
Classe de protection		I
Température ambiante		-25...55 °C
Matériau du boîtier		Aluminium
Matériau du cache		PMMA
Type de montage		Insert d\'éclairage
Couleur		Aluminium
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant		5 ans
CERTIFICATS ET EPREL		
Classe d'efficacité énergétique EPREL		C

LED Insert B1200-2T 4K DALI 60°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221309

Typ

LED Insert B1200-2T 4K DALI 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss