

nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

neva
lux

- Ausführung: Master

610 x 310 x 1950 mm



nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Lichtsensor		Ja	EINSTELLUNGEN		
Quelle	woocommerce	LICHTTECHNIK			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur		4000...4000 K	Mit Schalter		Ja
Nachfolger	221987	Farbabweichung LED		SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Hersteller	Nevalux	Farbwiedergabeindex		80-89	Schutzart	IP20	
ABMESSUNGEN		Leuchtmittel		LED	Schutzklasse	II	
Abmessungen L × B × H	610 x 310 x 1950 mm	Lichtstrom		8000 lm (Down 4000, Up 4000)	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
ELEKTRIK		Ausstrahlungswinkel		Down 90°, Up 110°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtenlichtausbeute		100 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
Leistung	80 W	Entblendungswert		UGR < 19	Farbe	weiss	
SENSORIK		LEBENSDAUER			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre	

nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220173	nefera C120 4K	
 220172	nefera C60 4K	
 220171	nefera P 4K	
 220560	nefera W60 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220170

Typ

nefera S 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss