

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1200 x 260 x 30 mm
Pendellänge	1500 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
Mit Lichtsensor	Nein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	6000 lm (Down 4000, Up 2000)
Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke Pendel
Farbe	weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	F
------------------------------	---

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220171

Typ nefera P 4K



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss