

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

neva
lux

- Der universelle Lichtbandeinsatz asali von nevalux ist für die professionelle Sanierung von bestehenden Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Die Leuchte nutzt die bestehende Tragschieneninstallation. Alte Lichtmodule können einfach, schnell und werkzeuglos gegen neue Module getauscht werden. Der Einsatz passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme. Die intelligenten Einsatz-Varianten asali Connect verfügen über eine fest eingebaute Präsenz- und Helligkeits-Sensorik in Verbindung mit einer Bluetooth-Vernetzung. Dadurch ergibt sich ein leistungsfähiges Lichtmanagement-System sowie eine uneingeschränkte Flexibilität bei der Lichtgruppen-Bildung. Die zusätzlich zur LED-Technologie erzielten Einsparungen sind beträchtlich und ermöglichen die Beanspruchung von Fördergeldern.

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Dimmung DALI	Ja
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Mit Notlicht	Nein
Hersteller	Nevalux	Montagehöhe	< 10 m	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Abmessungen L x B x H	1528 x 64.7 x 30 mm	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Mit Lichtsensor	Ja	Schutzart	IP40
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	VERNETZUNG		Schutzklasse	I
Leistung	32 W	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LICHTTECHNIK		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Farbtemperatur	4000 K	Werkstoff der Abdeckung	Linse transparent
LED Nennstrom	150 mA	Farbabweichung LED	SDCM3	Montageart	Einsatz in Lichtband
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x	Farbwiedergabeindex	80-89	Farbe	weiss
SENSORIK		Leuchtmittel	LED	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lichtstrom	5024 lm	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Ausstrahlungswinkel	90°	ZERTIFIKATE & EPREL	
Erfassungswinkel	360°	Leuchtenlichtausbeute	157 lm/W	EPREL	C
		Entblendungswert	UGR < 19	Energieeffizienzklasse	
		LEBENSDAUER			
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h		

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Illustrationen



MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221611	asali WAGO Male	Stecker/Klemme
 221612	asali WAGO Female	Stecker/Klemme
 221613	asali extension 5x 1.6	Verbindungskabel
 221614	asali extension 5x 3.2	Verbindungskabel
 221615	asali extension 7x 1.6	Verbindungskabel
 221616	asali extension 7x 3.2	Verbindungskabel
 221617	asali Blindcover	Abdeckung
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
BESTELLANGABEN Art.-Nr.221608 Typasali connect B1500 4K UGR19 nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss		
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221830	asali APG1500	Aufputzgehäuse