

RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Flux lumineux mesuré 360°	2188 lm	Lumière principale réglable	Non
Statut du produit	Normal	Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
DIMENSIONS		Culot	sans	Indice de protection	IP54
Dimensions Ø × H	400 x 142 mm	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Puissance	17,8 W	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	mur\nplafond
Avec détecteur de mouvement	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Couleur	blanc
CONNECTIVITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant	5 ans
Mise en réseau via	Câble	CERTIFICATS ET EPREL		Certificats	DEKRA

RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221813

Typ **RS PRO P3 SP neutralweiss**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss