

ayana connect LS C570 3K

AYANA

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS C570 3K

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Mit Notlicht	
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20
Abmessungen Ø x H	570 x 95 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Leistung	51 W	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	Montageart	Decke / Wand Aufputz
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 21	Farbe	weiss
SENSORIK		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung DALI	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	E

ayana connect LS C570 3K

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222008

Typayana connect LS C570 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss