

# LED Insert B1500 3K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

**neva**  
**lux**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 35 x 40.5 mm



## LED Insert B1500 3K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

## Dati tecnici

## IDENTIFICAZIONE

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Variante           | Ottica diffusa |
| Origine            | woocommerce    |
| Stato del prodotto | Normale        |
| Produttore         | Nevalux        |

## DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A **1421 x 35 x 40.5 mm**

## ELETTRICO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Potenza                   | 35.9 W                           |
| Alimentatore sostituibile | Sì                               |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio<br>passante |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                           |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

| Con sensore di movimento |    | No |     |
|--------------------------|----|----|-----|
| 1                        | 2  | 3  | 4   |
| 5                        | 6  | 7  | 8   |
| 9                        | 10 | 11 | 12  |
| 13                       | 14 | 15 | 16  |
| 17                       | 18 | 19 | 20  |
| 21                       | 22 | 23 | 24  |
| 25                       | 26 | 27 | 28  |
| 29                       | 30 | 31 | 32  |
| 33                       | 34 | 35 | 36  |
| 37                       | 38 | 39 | 40  |
| 41                       | 42 | 43 | 44  |
| 45                       | 46 | 47 | 48  |
| 49                       | 50 | 51 | 52  |
| 53                       | 54 | 55 | 56  |
| 57                       | 58 | 59 | 60  |
| 61                       | 62 | 63 | 64  |
| 65                       | 66 | 67 | 68  |
| 69                       | 70 | 71 | 72  |
| 73                       | 74 | 75 | 76  |
| 77                       | 78 | 79 | 80  |
| 81                       | 82 | 83 | 84  |
| 85                       | 86 | 87 | 88  |
| 89                       | 90 | 91 | 92  |
| 93                       | 94 | 95 | 96  |
| 97                       | 98 | 99 | 100 |

Nevalux tecnologia del sensore Accesso / Spento

## TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura di colore                | 3000 K   |
| Indice di resa cromatica             | 80-89    |
| Lampadina                            | LED      |
| Flusso luminoso                      | 4642 lm  |
| Angolo del fascio                    | 120°     |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 129 lm/W |

## DURATA

Durata LED (25 °C) 72000 h

## IMPOSTAZIONI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Dimmerazione DALI     | No |
| Con luce di emergenza | No |

Adatto per configurazione  
a linea continua

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grado di protezione          | IP20                       |
| Classe di protezione         | I                          |
| Temperatura ambiente         | -25...55 °C                |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio                  |
| Materiale della copertura    | PMMA                       |
| Tipo di montaggio            | Inserito per illuminazione |
| Colore                       | Alluminio                  |

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza

# LED Insert B1500 3K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221963   | LED Insert M-Set 3SK             | Kit di montaggio        |
|  221964  | LED Insert M-Set 3S              | Kit di montaggio        |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit di montaggio        |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221274

Typ

LED Insert B1500 3K ON-OFF DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss