

aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

neva
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

630 x 118 mm



aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux
DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	630 x 118 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	51 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360°
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)



Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
Avec capteur de lumière	Oui
CONNECTIVITÉ	
Avec commande réseau radio	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	6100 lm (Down 5250, Up 850)
Angle de faisceau	105°
Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 21
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	70000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui

Avec éclairage de secours	Non
Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Régulation à flux lumineux constant	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de montage	Apparent au plafond /mur
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221845	aluna Color RAL_NCS_Ø630	Autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221441

Typ

aluna connect PIR C630 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss