

# LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°

**neva**  
**lux****INSERT B-2T**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 32 x 24 mm



# LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°

INSERT B-2T

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |                               | Nevalux tecnologia del sensore       |          | Acceso / Spento                       | Adatto per configurazione a linea continua | Si |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| Variante                  | 2 tubi, fascio largo          |                                      |          |                                       |                                            |    |
| Origine                   | woocommerce                   |                                      |          |                                       |                                            |    |
| Stato del prodotto        | Normale                       |                                      |          |                                       |                                            |    |
| Produttore                | Nevalux                       |                                      |          |                                       |                                            |    |
| DIMENSIONI                |                               | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |          | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                                            |    |
| Dimensioni L x P x A      | 1141 x 32 x 24 mm             | Temperatura di colore                | 3000 K   | Grado di protezione                   | IP20                                       |    |
|                           |                               | Indice di resa cromatica             | 80-89    | Classe di protezione                  | I                                          |    |
|                           |                               | Lampadina                            | LED      | Temperatura ambiente                  | -25...55 °C                                |    |
|                           |                               | Flusso luminoso                      | 9284 lm  | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio                                  |    |
|                           |                               | Angolo del fascio                    | 110°     | Materiale della copertura             | PMMA                                       |    |
|                           |                               | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 159 lm/W | Tipo di montaggio                     | Inserto per illuminazione                  |    |
| ELETTRICO                 |                               | DURATA                               |          | Colore                                | Alluminio                                  |    |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz      | Durata LED (25 °C)                   | 72000 h  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                                            |    |
| Potenza                   | 58.5 W                        | IMPOSTAZIONI                         |          | Garanzia del produttore               | 5 anni                                     |    |
| Alimentatore sostituibile | Si                            | Dimmerazione DALI                    | No       | CERTIFICATI ED EPREL                  |                                            |    |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante | Con luce di emergenza                | No       | Classe di efficienza energetica EPREL | C                                          |    |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                        |                                      |          |                                       |                                            |    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                               |                                      |          |                                       |                                            |    |
| Con sensore di movimento  | No                            |                                      |          |                                       |                                            |    |

# LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°

INSERT B-2T

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221963   | LED Insert M-Set 3SK             | Kit di montaggio        |
|  221964  | LED Insert M-Set 3S              | Kit di montaggio        |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit di montaggio        |

|                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div>Art.-Nr.221319</div> <div>TypLED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°</div> | <div>nevalux</div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|