

# fayola 205 DALI 4K

FAYOLA 100-205

neva  
lux

230 x 143 mm



# fayola 205 DALI 4K

FAYOLA 100-205

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION           |                          | TECHNOLOGIE DE DÉTECTION          |          | RÉGLAGES                              |                 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| Source                   | woocommerce              | Avec détecteur de mouvement       | Non      | Gradation DALI                        | Oui             |
| Statut du produit        | Normal                   | Nevalux technologie de capteur    | DALI 2   | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                 |
| Successeur               | 221450                   | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |          | Indice de protection                  | IP20            |
| Fabricant                | Nevalux                  | Température de couleur            | 4000 K   | Classe de protection                  | II              |
| DIMENSIONS               |                          | Écart chromatique LED             | SDCM3    | Température ambiante                  | -20...40 °C     |
| Dimensions Ø × H         | 230 x 143 mm             | Indice de rendu des couleurs      | 80-89    | Matériau du boîtier                   | Aluminium       |
| Trou de perçage          | 205 mm                   | Ampoule                           | LED      | Matériau du cache                     | Diffuseur opale |
| ÉLECTRICITÉ              |                          | Flux lumineux                     | 2800 lm  | Type de montage                       | Faux-plafonds   |
| Raccordement secteur     | 220...240 V / 50 – 60 Hz | Angle de faisceau                 | 70°      | Couleur                               | Blanc           |
| Puissance                | 28 W                     | Efficacité lumineuse du luminaire | 100 lm/W | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                 |
| Appareillage remplaçable | Oui                      | Valeur d'éblouissement            | UGR < 19 | Garantie fabricant                    | 5 ans           |
| Type de câblage          | terminaison              | DURÉE DE VIE                      |          | CERTIFICATS ET EPREL                  |                 |
| Courant nominal LED      | 700 mA                   | Durée de vie LED (25 °C)          | 50000 h  | Classe d'efficacité énergétique EPREL | F               |

# fayola 205 DALI 4K

FAYOLA 100-205

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                         | CATÉGORIE            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  220184   | fayola 100 DALI 4K                  |                      |
|  220185   | fayola 125 DALI 4K                  |                      |
|  220186   | fayola 150 DALI 4K                  |                      |
|  220187  | fayola 175 DALI 4K                  |                      |
|  220721 | Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box) | Eclairage de secours |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220188

Typ

fayola 205 DALI 4K

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss