

LED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1421 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	
Variante	HO, Optique diffuse								
Source	woocommerce								
Statut du produit	Normal								
Fabricant	Nevalux								
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions L x l x H	1421 x 35 x 40.5 mm	Température de couleur		4000 K		Indice de protection		IP20	
		Indice de rendu des couleurs		80-89		Classe de protection		I	
		Ampoule		LED		Température ambiante		-25...55 °C	
		Flux lumineux		7385 lm		Matériau du boîtier		Aluminium	
		Angle de faisceau		120°		Matériau du cache		PMMA	
		Efficacité lumineuse du luminaire		135 lm/W		Type de montage		Insert d'éclairage	
						Couleur		Aluminium	
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)		72000 h		Garantie fabricant		5 ans	
Puissance	54.9 W					CERTIFICATS ET EPREL			
Appareillage remplaçable	Oui	RÉGLAGES				Classe d'efficacité énergétique EPREL		D	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Gradation DALI		Non					
Courant nominal LED	325 mA	Avec éclairage de secours		Non					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Avec détecteur de mouvement	Non								

LED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221242

Typ

LED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss