

fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

neva
lux

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP65
Dimensions Ø × H	90 x 56 mm	Température de couleur	1800...3000 K	Classe de protection	II
Trou de perçage	75 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Température ambiante	-20...40 °C
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du cache	Réflecteur Aluminium
Puissance	8 W	Flux lumineux	470 lm	Type de montage	Faux-plafonds
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	60°	Couleur	Blanc
Type de câblage	terminaison	Efficacité lumineuse du luminaire	59 lm/W	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant nominal LED	350 mA	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	G

fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220448

Typ fayola MF1 IP65 DALI D2W

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss